

OR-T 55

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Flejadora manual para flejes de plástico



CARACTERÍSTICAS

- **Fácil de usar**
La alternativa rentable a las herramientas manuales para aplicaciones de flejes de plástico y acero.
- **Flexibilidad todoterreno**
Para embalar mercancías de peso entre ligero y medio.
- **Alta disponibilidad**
El diseño robusto ofrece una magnífica fiabilidad.





Flejadora		OR-T 55
Modo de funcionamiento		manual
Fuerza de tensión		0 – 2.300 N
Tensado		tensado manual, con palanca
Peso (incl. batería)		3,8 kg
Dimensiones (L x AN x AL)		380 x 130 x 200 mm
Temperatura de funcionamiento		-10 °C a +40 °C
Humedad relativa		hasta 90%
Batería / cargador		
Tipo de cargador		Bosch
Voltaje del cargador de la batería		100 o 110 o 230 V
Tiempo de carga		72 min (80%) – 95 min (100%)
Tipo de batería		iones de litio 12 V, 6,0 Ah
Ciclos por carga de la batería		hasta 750
Fleje		
Fleje		PET (poliéster) PP (polipropileno)
Anchura		9–19 mm
Grosor		PET 0,5 – 1,0 mm
Características		
Tensión del fleje		hasta 2300 N ajustable mecánicamente
Sellado		soldadura por fricción usando tecnología de batería de iones de litio
Pantalla		botones +/- para ajustar el tiempo de sellado
Señal del final del proceso de sellado		visual y acústica
Monitorización de la batería recargable		•
Indicación del estado de carga de la batería recargable		•
Ajuste sencillo de la anchura del fleje		•

