

Máquina flejadora semiautomática

Presentamos la nueva iQ-400, la nueva flejadora semiautomática de Strapack con modo de doble tensión. Esto permite una amplia variedad de aplicaciones con solo un toque de interruptor.



- La iQ-400 es una flejadora duradera y resistente diseñada para soportar diversos entornos hostiles.
- El funcionamiento de la iQ-400 es increíblemente silencioso, por lo que resulta apropiada también para su uso en oficinas.
- La iQ-400 cuenta con menos piezas móviles, lo que mantiene los costes de funcionamiento bajos y facilita su mantenimiento.
- Todos los componentes eléctricos están dispuestos en un lado de la máquina, dentro de la caja, para facilitar el mantenimiento y la protección de las piezas esenciales.
- La iQ-400 emplea flejes de 5 a 15,5 milímetros sin componentes adicionales.
- El modo de tensión de torsión es adecuado para una tensión más fuerte o para sujetar paquetes compresibles, mientras que el modo de tensión de recorrido es mejor para una tensión suave o un funcionamiento rápido.
- Acceso sin herramientas a las áreas de acceso frecuente para un mantenimiento fácil.
- Las patas ajustables opcionales están disponibles a petición. Con esta opción, la altura de la mesa se puede ajustar a 750, 800, 850 o 900 milímetros.

iQ-400

Especificaciones estándar

Dimensiones	Anchura	780 mm
	Altura	775 mm (incl. guía de trabajo)
	Profundidad	540 mm
	Peso	45 kg
Altura de la mesa		750 mm
Tamaño mínimo del paquete		80 mm (ancho) x 30 mm (alto)
Junta/fleje/bobina		sellado térmico/polipropileno ID 200 mm (diámetro interior) x 200 mm (ancho)
Anchura/grosor del fleje		5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15,5 mm / 0,45 mm - 0,7 mm
Tensión del fleje		Máx. 449 N (45,8 kgf)
Suministro de energía		100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V - Monofásico - 50 / 60 Hz - 0,40 kVA

Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones.

© 2019 Strapack Corporation

DISTRIBUIDO POR:



STRAPACK, N.V./S.A.
Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, BÉLGICA
teléfono: +32 3 355 15 20 Fax: +32 3 355 15 21
(Correo electrónico) europe@strapack.be



Certificado ISO 9001 y 14001