

Máquina automática de correa

1. Velocidad de Cintura

La tasa estándar de cinturón es de 31 correas por minuto.

1. Resistente a atascos

El iQ-4000 vuelve a alimentar automáticamente la correa cuando ocurre un fallo de alimentación. La correa no se atascará si la máquina se cicla sin paquete bajo el arco.

2. Tamaños de las correas:

El iQ-4000 se puede ajustar fácilmente para anchos de correas de 9 mm y 12 mm.



iQ-4000

Peso	100 kg
Articulación / Correa	Sellado térmico / polipropileno
Correa	(5, 6)**, 9, 12, 15,5 mm
Tensión de la correa	392 N (40 kgf)
Suministro eléctrico	110, 120, 220, 230, 240V monofásica

**Esta vez no hay piezas de ancho estrecho disponibles
Las dimensiones y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Derechos de modificación reservados.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUIDO POR:



Certificados ISO 9001 y 14001

CORPORACIÓN STRAPACK
8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokio, 104-0061, JAPÓN
Teléfono 81-3-6278-1806 Fax. 81-3-6278-1807
(URL) <http://www.strapack.com> (E-mail)
info@strapack.com
STRAPACK, N.V./S.A.
Uilenbaan 200, B-2160 Wormelgem, BÉLGICA
Teléfono 32-(0)3-355-1520 Fax. 32-(0)3-355-1521